

City Konteyner Teknik Özellikleri

Deprem Koşulları	1. Derece Deprem Bölgeleri için hesaplanmıştır.
İklim Koşulları	3. İklim Bölgesine uygundur.
Kar Yüğü Taşıma Kapasitesi	78 kg/m ²
Rüzgar Hız Dayanımı	(eğer ürünler yere sabitlenirse) 82 km/saat
(EPS)	TS EN 13163
Duvar Isı İletim Katsayısı	0,46 W/m ² K
Çatı Isı İletim Katsayısı	0,26 W/m ² K

Taban Isı İletim Katsayısı	1,24 W/m ² K
Zemin Taşıma Kapasitesi	150-200 kg/m ² (Ürün Terazide alındığında düz zeminler için geçerlidir.)
Konteyner Şase Bilgileri	
<p>Konteyner ana gövdesini oluşturan alt üst şasesi ve köşe direkleri özel şekillendirilmiş 1.5 mm kalınlığında siyah sac'tan imal edilir. Ana şase ve alt üst taşıyıcı profiller kaynak kullanılarak birleştirilir.</p>	
Duvarlar	İç ve dış duvarlar 4 cm kalınlığında EPS dolgulu sandviç panelden üretilir. Konteyner dıştan dışa yüksekliği 250 cm dir.
Çatı	Özel şekilli çatı karkası üzerinde 27 mm hadve derinliğinde 0,5 mm kalınlığında natürel galvaniz çatı sacı kaplanır. Çatının yalıtımı 5 cm kalınlığında cam yünü ile yapılır. Çatı altı tavan ise PVC lambridir.
Taban	14 mm çimentolu yapı levhaları [city konteynerde meta holding üretimi baunorm marka 1. sınıf betopan kullanılmaktadır] üzerinde PVC zemin kaplaması (mineflo) kullanılır. WC ve DUŞ konteynerlerinde zemin gideri koyulmaktadır.
Kapılar	Dış Kapılar: 90x190 ölçülerinde elektrostatik boyalı sac panel kapıdır. İç Kapılar: 80x190 ölçülerinde ahşap Amerikan kapıdır. Rengi açık ahşap rengidir. Wc Konteyneri: Wc konteynerlerinde iç kapılar açık ahşap sac

	panel kapıdır. 80x190 ölçülerindedir. Duşlarda kapı yerine duş teknesi kullanılmaktadır.
Pencereler	97/100 ölçülerinde tek kanatlı winer marka PVC penceredir. Klasik power cam kullanılmaktadır.
Elektrik Tesisatı	Kablo kanalları ile sıva üstünden götürülmektedir. Her odada tavan globu, priz ve anahtarları dâhildir. Sigorta kutusu kapı üstlerinde ve içerisinde 25a sigortalar dahildir.
Sıhhi Tesisat	Tesisat; duvar üzerinden sıva üstü olarak geçirilir. Wc-Duşlu modellerde duş tekneleri, klozetler, lavabolar ve musluklar dâhildir. Tüm pis ve temiz su giriş çıkışları konteynerin arkasından yapılmaktadır.
Boylar	Dış Cephe Panelleri: RAL 9002 kırık beyaz rengindedir. Köşe Kolonları: CITY KONTEYNER & Prefabrik rengindedir.
Yağmur Tahliye Sistemi	Çatı ve Köşe kolonları içindeki özel tasarım açılan haznelere sayesinde gizli dere ve oluklar vasıtasıyla yapılmaktadır.

NOT : CITY KONTEYNER PİYASANIN ÜSTÜNDE BİR KALİTEYİ KANITLANMIŞ BİR ŞEKİLDE SİZLERE SUNAR BÜYÜK PROJE TECRÜBELERİMİZE DAYANARAK MEMNUNİYET ODAKLI ÇALIŞIR

İLTİŞİM ; 0542 653 3995 – 0506 993 3995

citykonteynerr@gmail.com